

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Выключатели серии AB2M
ТУ 16-95БЕИВ641.887.003ТУПросим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

1. Тип и номинальный ток:

AB2M4H (стационарный, неселективный)	250 А	400 А
AB2M4C (стационарный, селективный)		
AB2M4HB (выдвижной, неселективный)		
AB2M4CB (выдвижной, селективный)		
AB2M10H (стационарный, неселективный)	800 А	1000 А
AB2M10C (стационарный, селективный)		
AB2M10HB (выдвижной, неселективный)	800 А	
AB2M10CB (выдвижной, селективный)		
AB2M15H (стационарный, неселективный)	1200 А	1500 А
AB2M15C (стационарный, селективный)		
AB2M15HB (выдвижной, неселективный)	1200 А	
AB2M15CB (выдвижной, селективный)		
AB2M20H (стационарный, неселективный)	1500 А	2000 А
AB2M20C (стационарный, селективный)		
AB2M20HB (выдвижной, неселективный)	1500 А	
AB2M20CB (выдвижной, селективный)		

2. Исполнение привода :

- ручной (только для AB2M4, AB2M10);
- электромагнитный (укажите напряжение 220В переменного тока, 220В постоянного тока).

3. Наличие и параметры дополнительных расцепителей (только один):

- независимый (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 24; 110; 220 В постоянного тока);
- нулевой (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 110; 220; 440 В постоянного тока)

4. Климатическое исполнение: УХЛ3, Экспорт, тропики.